

## СВЕТОДИОДНАЯ МЕДИАСЕТКА СЕРИИ STRIP

- универсальное решение для концертных площадок улица / помещение
- качественные контрастные светодиоды, пониженное энергопотребление
- легкий вес, возможность вывешивания, бесшумность в работе
- быстрый монтаж – демонтаж оборудования
- высокая частота обновления, яркость и цветность - гарантия «качественной картинки»



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИАСЕТКИ

плотность физических пикселей	2 844 м <sup>2</sup>
физический шаг пикселей экрана	18.75 мм
конфигурация пиксела	SMD 3-в-1
светодиоды	SMD серия 3535
размер панели	600 (В) × 600 (Ш) × 75 (Г), мм
яркость	4 500 нит / м <sup>2</sup>
формирование цвета / процессинг	≥ 4 млрд. оттенков / 14 бит
угол обзора по горизонтали / по вертикали	140 <sup>0</sup> 140 <sup>0</sup>
оптимальная дистанция для просмотра (не различимы отдельные пиксели)	от 8 метров
частота обновления / регенерации экрана	60                      ≥ 2000
управление экраном	видеопроцессор
период использования	≥ 100 000 часов
электропитание	АС 380В / 50~60 Гц
потребляемая мощность (максимально/номинально) на 1 м <sup>2</sup>	560 Вт                      240 Вт
степень защиты экрана от окружающей среды	IP54
светопрозрачность панелей экрана	30 %
вес панели	≤ 9 кг
интервал рабочих температур	-20°С ~+60°С

**Прокат, аренда, техническое обеспечение, продажа оборудования:**

**Е-mail: [info@screen-light.ru](mailto:info@screen-light.ru)**

**тел. +7 (343) 345 64 94, +7 (922) 208 67 91**

